

## Dowodzenie poprawności programów

Wstęp do Informatyki i Programowania

Maciek Gębala

14 listopada 2024

Maciek Gębala Dowodzenie poprawności programów

### Niezmiennik i skończoność pętli

#### Poprawność programu

Na wykładzie tym zajmiemy się dwoma zagadnieniami:

- czy pętla jest poprawna?
- czy pętla zawsze kończy pracę?

#### Definicja: Częściowa poprawność

Mówimy, że program  $S$  jest częściowo poprawny gdy dla danych spełniających warunek  $P$ , jeśli program  $S$  kończy pracę, to jego wyniki spełniają warunek  $Q$ .

Jeśli program nie kończy pracy, to jest częściowo poprawny.

#### Definicja: Pełna poprawność

Mówimy, że program  $S$  jest w pełni poprawny gdy, jeśli dane spełniają warunek  $P$ , to program  $S$  kończy pracę i jego wyniki spełniają warunek  $Q$ .

Jeśli program nie kończy pracy, to nie jest w pełni poprawny.

Maciek Gębala Dowodzenie poprawności programów

Notatki

### Niezmiennik i skończoność pętli

Dla pętli istnieje potencjalnie nieskończenie wiele ścieżek obliczeń.

Jak udowodnić poprawność nieskończenie wielu ścieżek obliczeń?

Dowody przez indukcję.

Rozpatrzmy następującą pętlę

- 1: **while**  $W$  **do**
- 2:  $S$
- 3: **end while**

Gdzie  $W$  jest warunkiem sterującym pętli a  $S$  ciągiem instrukcji.

Maciek Gębala Dowodzenie poprawności programów

Notatki

### Niezmiennik i skończoność pętli

Zawsze istnieje warunek  $P$  taki, że:

- 1:  $\neg \{ \text{zakładamy } ( P \wedge W ) \}$
- 2:  $S$
- 3:  $\neg \{ \text{spełnione jest } ( P ) \}$

to znaczy, jeśli spełniony jest warunek  $P$  oraz  $W$ , to po wykonaniu ciągu instrukcji  $S$  spełniony jest warunek  $P$  (takim warunkiem jest np. True).

Można udowodnić, że taki warunek  $P$  ma również taką własność:

- 1:  $\neg \{ \text{spełnione jest } ( P ) \}$
- 2: **while**  $W$  **do**
- 3:  $S$
- 4: **end while**
- 5:  $\neg \{ \text{spełnione jest } ( P \wedge \neg W ) \}$

Warunek  $P$  o powyższej własności nazywa się *niezmiennikiem pętli*.

Maciek Gębala Dowodzenie poprawności programów

Notatki

## Niezmiennik i skończoność pętli

Nazwa *niezmiennik* podkreśla, że warunek ten jest zachowany podczas wykonywania pętli (nie zmienia się).

Przyjmijmy, że w pętli zmieniają swoje wartości zmienne  $x_1, x_2, \dots, x_n$

Warunek  $P$  będziemy zapisywać jako  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

Maciek Gębala Dowodzenie poprawności programów

Notatki

## Niezmiennik i skończoność pętli

Aby udowodnić, że  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  jest niezmiennikiem będziemy stosować indukcję :

- w pierwszym kroku będziemy sprawdzać, czy po dojściu do pętli (a przed rozpoczęciem jej wykonywania) dane spełniają warunek  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  (w tym celu podstawimy za zmienne  $x_1, x_2, \dots, x_n$  wartości jakie mają przy dojściu do pętli i sprawdzimy czy zachodzi warunek  $P$ ).
- w drugim kroku będziemy udowadniać następującą implikację:

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) \wedge W(x_1, x_2, \dots, x_n) \wedge Q(x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) \\ \implies P(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$$

gdzie warunek  $Q(x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$  wyraża zależność nowych wartości zmiennych (te z primami) od starych wartości (te bez primów)

Maciek Gębala Dowodzenie poprawności programów

Notatki

## Niezmiennik i skończoność pętli

### Przykład

Dla poniższej pętli

- 1: **while**  $W$  **do**
- 2:  $X \leftarrow X + 1$
- 3:  $Y \leftarrow Y + X$
- 4: **end while**

warunek  $Q(X, X', Y, Y')$  jest następujący ( $X' = X + 1 \wedge Y' = Y + X'$ ) (zwróć uwagę, że do starej wartości  $Y$  dodawana jest nowa wartość  $X'$  obliczona w poprzedniej instrukcji).

Jeśli powiedzie się dowód indukcyjny, to udowodniłmy, że po wykonaniu pętli **while** nadal zachodzi warunek  $P$ , czyli jest on niezmiennikiem pętli.

Maciek Gębala Dowodzenie poprawności programów

Notatki

## Niezmiennik i skończoność pętli

Kluczową rolę odgrywa to, jaki warunek  $P$  będziemy dowodzić.

Jak wcześniej wspomniano taki warunek zawsze istnieje ale warunek **True** jest bezużyteczny gdyż wszystkie wartości danych go spełniają, więc nic nie mówi on o działaniu pętli.

Najlepiej byłoby za  $P$  przyjąć warunek spełniony przez jak najmniejszą liczbę danych (jak najsilniejszy), dlatego przez niezmiennik pętli będziemy uważać najsilniejszy warunek spośród tych, które są zachowane podczas działania pętli.

Maciek Gębala Dowodzenie poprawności programów

Notatki

## Niezmiennik i skończoność pętli

Skąd wziąć taki najsilniejszy warunek?

Pisząc pętlę, myślimy jak ona ma działać by uzyskać pożądany efekt i prawie zawsze wyobrażamy sobie taki niezmiennik.

Dla pętli napisanych przez innych sytuacja jest bardziej skomplikowana: najlepiej prześledzić działanie pętli analizując ślad wykonania jej pierwszych kilku/kilkunastu iteracji i obserwując jak zmieniały się dane w kolejnych iteracjach można starać się odgadnąć postać niezmiennika.

Po sformułowaniu warunku  $P$  należy jeszcze udowodnić indukcyjnie, że faktycznie jest to niezmiennik.

Maciek Gębala Dowodzenie poprawności programów

Notatki

## Niezmiennik i skończoność pętli - przykład

Przykład: iloraz całkowity

W poniższym fragmencie kodu dane są wartości zmiennych całkowitoliczbowych  $x \geq 0$  i  $y > 0$ .

```
1:  $q \leftarrow 0$ 
2:  $r \leftarrow x$ 
3: while  $r \geq y$  do
4:    $r \leftarrow r - y$ 
5:    $q \leftarrow q + 1$ 
6: end while
```

Udowodnimy, że powyższa pętla wylicza iloraz całkowity  $q$  i resztę  $r$  z dzielenia  $x$  przez  $y$ .

Pokażemy indukcyjnie, że niezmiennikiem jest

$$P(q, r) \equiv (x = q \cdot y + r) \wedge (0 \leq r)$$

Maciek Gębala Dowodzenie poprawności programów

Notatki

## Niezmiennik i skończoność pętli - przykład

W pierwszym kroku sprawdzimy czy wartości  $q = 0$  i  $r = x$  spełniają warunek niezmiennika:

$$P(0, x) \equiv (x = 0 \cdot y + x) \wedge (0 \leq x) \equiv (x = x) \wedge (0 \leq x) \equiv (0 \leq x)$$

W drugim kroku pokażemy prawdziwość implikacji

$$P(q, r) \wedge (r \geq y) \wedge Q(q, q', r, r') \implies P(q', r'),$$

gdzie

$$Q(q, q', r, r') \equiv (r' = r - y) \wedge (q' = q + 1)$$

Maciek Gębala Dowodzenie poprawności programów

Notatki

## Niezmiennik i skończoność pętli - przykład

Założenia

$$(x = q \cdot y + r) \wedge (0 \leq r) \wedge (r \geq y) \wedge (r' = r - y) \wedge (q' = q + 1)$$

Teza

$$(x = q' \cdot y + r') \wedge (0 \leq r')$$

Dowód

$$x = q \cdot y + r = (q' - 1) \cdot y + r = (q' - 1) \cdot y + (r' + y) = q' \cdot y + r'$$
$$r' = r - y \geq 0$$

zatem nowe wartości  $q'$  i  $r'$  spełniają warunek  $P$

Maciek Gębala Dowodzenie poprawności programów

Notatki



